SCHEDA PRODOTTO

Pannello Ecologico Truciolare Grezzo IDROPAN

Pannello tipo P3 (EN 312)	Prodotto Italiano	

Il legno di riciclo e un approccio total green, attraverso una filiera produttiva integrata, permettono la realizzazione di prodotti ecologici.

Proprietà fisico-meccaniche*

REQUISITI GENERALI ALLA SPEDIZIONE			
Denominazione	**Norma di riferimento****	**U.M.**	**Valori**
Tolleranza spessore	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	mm	± 0,3
Lunghezza larghezza	UNI EN 324-1 – UNI EN 14323	mm	± 5
Tolleranza rettilineita' bordi	UNI EN 324-2	mm/m	1,5
Ortogonalita' bordi	UNI EN 324-2	mm/m	2
Planarità (Solo per superfici bilanciate)	UNI EN 14323	mm/m	≤ 2
Danneggiamento dei bordi	UNI EN 14323	mm	≤ 10
SUPPORTO			
Denominazione	**Norma di riferimento****	**U.M.**	**Valori**
Massa Volumica	UNI EN 323	kg/m3	680 ± 5%
Tenore Di Umidità	UNI EN 322	%	9 ± 4 %
Resistenza Alla Trazione - Coesione	UNI EN 319	N/mm2	>0,35
Trazione Dopo Bollitura	EN 1087	N/mm2	≥ 0,15
Distacco Della Superficie	UNI EN 311	N/mm2	≥ 0,8
Resistenza Alla Flessione	UNI EN 310	N/mm2	14 ± 2
Estrazione Vite - Superficie	UNI EN 320	N	1.100
Estrazione Vite - Bordo	UNI EN 320	N	850
Rigonfiamento Dopo 24 Ore	UNI EN 317	%	≤ 8
Classe Reazione Al Fuoco **CE**	EN 13501-1	D.M. 10/03/05	D-s2,d0 Dfl-s1
Contenuto Di Formaldeide	UNI EN ISO 12460-5	mg/100 g	6,5 max. medio (Classe E1)

Informazioni supplementari riguardanti il pannello

Acronimo	Denominazione	Dichiarazione
S.C.C.P.s (C10-C13).	Short Chain Chlorinated Paraffins Cloroparaffine a catena corta (C10-C13)	Non sono presenti Cloroparaffine a catena corta (C10-C13)
S.V.H.C.	Substance of Very high Concern	In conformità al regolamento Reach, GMS nei propri prodotti non contempla alcuna delle sostanza chimiche incluse nell'allegato XIV del Regolamento Reach emendato al 12/01/2017, in misura superiore allo 0,1 % peso/peso. Tale elenco, definito " Candidate List ", delle sostanze SVHC è periodicamente aggiornato dall'ECHA ed accessibile sul web all'indirizzo www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table.
R.E.A.C.H.	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances Regolamento (CE) N° 1907/2006	

Cer tificazioni

Ente	Denominazione
CERTIQUALITY	UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema qualità
FSC®	N° Cert: FSC-CQ-COC- 000001 – FSC 100 % Recycled
PEFC®	N° Certificato 24414
CERTIQUALITY	LIG 01/ 2000 – Certifica l'esclusivo utilizzo di legno di riciclo nella produzione di Pannello Truciolare Grezzo
CATAS	CATAS Quality Award Formaldeide E1
CERTIQUALITY	**REMADE in ITALY – Certifica il riciclo sostenibile in Italia**



gruppo mauro saviola

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP– n° 010

CE

Dichiarazione di prestazione del produttore ai sensi del Regolamento sui prodotti da costruzione

(Direttiva305/2011/ CEE, del 24 aprile 2011 sui prodotti da costruzione)

1.Caratteristiche identificativo:

PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO ECOLOGICO GREZZO, IDROLEB

2.Scopo dell'utilizzo previsto:

PANNELLO ECOLOGICOGREZZOIDROLEB DISPESSORE DA7,5 mm A 32 mmPERUTILIZZO INTERNO E PER USO GENERALE COME COMPONENTI NON STRUTTURALI IN CONDIZIONI ASCIUTTE
RIVESTIMENTO PARETE / SOFFITTO, NON IN CONTATTO CON ALCUN SUPPORTO
RIVESTIMENTO PAVIMENTO appoggiato

3. Produttore:

GRUPPO MAURO SAVIOLA srl nello Stabilimento di:
– V.le Lombardia 29 – 46019 Viadana (MN) –
– Via Leonardo da Vinci, 8 27036 Mortara (PV) –
– Via Mons.Martini, 1709, 46030, Sustinente (MN)–

4.Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il Certificato di Conformità:

Non Applicabile

5.Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema AVCP 4


6. Normativa:

ai sensi della norma EN 13986:2004+A1:2015

7.Prestazione Dichiarata

Caratteristiche	Prestazione			Standard di Prodotto	
Euroclasse di reazione al fuoco	D s2, d 0 – Dfl – s1			EN 13501-1	EN 13986
Resistenza alla Flessione	N/mm2	da > 7,5 a 13 mm - 15 da > 13 a 20 mm - 14 da > 20 a 25 mm - 12 da > 25 a 32 mm - 11		EN 310	
Resistenza alla Trazione	N/mm2	da > 7,5 a 13 mm - 0,45 da > 13 a 20 mm - 0,45 da > 20 a 25 mm - 0,40 da > 25 a 32 mm - 0,35		EN 319	
Contenuto di Formaldeide		Classe E 1		UNI EN 12460-5 UNI EN 12460-3	

Il direttore Qualità:
Gianluca Viroli



Viadana, 15/03/2024